

popa nowiercznika BoudierFLEX K 5E	zgryzewina popa
eolisonierobitnicznio	
popa podkrawadwa BoudierFHEM Ul-30	szpikozgryzewina
popa ze szpikowego BoudierFHEM Ul-30	zgryzewina
szklizna betonowa gr. 5 cm z zadoptojnym koblmem	
zgryzewina	
istniejaca warstwa 2x popa zgryzewina	
istniejaca izolacja termiczna - styropian M20 gr. 10cm	
istniejaca warstwa betonowa wywyznawionoz gr. 3cm	
istniejaca izolacja termiczna - styropian gr. 4cm	
istniejace plyty korkowe gr. 10cm	
istniejaca konstrukcja stalowa dachu	

pól
 płewy) oraz chemizacja FAVETON SROD/CEEAAL (wag pow.
 100 g/m²) – 28mm, mocowano do podkonstrukcji
 dachowej;
 pokonstrukcja dachowa – taty 3x4cm
 pokonstrukcja dachowa – taty 16x6cm
 płyt OSB – wodoodporna gr. 1,5cm
 taty dachowe 14x14cm w układzie poziomym
 płyt OSB – wodoodporna gr. 1,5cm
 papa podbitowa Budiflex-HM UL-50
 sztychogrzedziwa popo że spalinajno
 elastomerodolnna
 papa miewierzchnia Budiflex LK 5g zgrzewalno
 popo elastomerodolnna

[illegible][illegible]